

## OTO-AP FTTH, montaggio a superficie



## OTO-AP FTTH, giuntura ready

<b>Numero Ordine:</b>	<b>811-8644</b>
E-No:	966700969
EAN:	7611614462950
Lunghezza x larghezza x altezza	86 x 86 x 20 mm
Tipo dell'installazione	Montato a superficie
Classe di protezione	IP20
Senza halogeni	Sì
Colore	bianco
Pigtail   connettore LC/APC	Smusso a 8°
Pigtail   Quantità	4
Pigtail   Materiale	Sintetico, senza alogeni, non infiammabile
Pigtail   Smorzamento di inserimento	≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)
Pigtail   Perdita di ritorno	≥ 60 dB (Grade B)
Pigtail   Cicli di accoppiamento	1000
Pigtail   Ferrule	Ø 1.25 mm, ceramica, molla assiale
Pigtail   Scarico di tensione	≥ 100 N
Pigtail   Protezione laser e polvere	Spina fittizia
Pigtail   Classe di fibra	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail   Tipo di fibra	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Accoppiamento   LC/APC Duplex	Con flangia, ingombro SC Simplex
Accoppiamento   Quantità	2
Accoppiamento   Materiale manicotto	Ceramica, scanalato
Kupplung   Gehäuse Material	Sintetico, senza alogeni, non infiammabile
Accoppiamento   Protezione laser e polvere	Lembo protettivo integrato
Accoppiamento   Smorzamento di inserimento	≤ 0.20
Invio	1

Il collegamento in fibra ottica OTO costituisce il punto finale della linea in fibra ottica nell'appartamento. Da qui, il modem in fibra ottica è collegato tramite un cavo patch in fibra ottica e l'ulteriore connessione individuale alla rete, ad esempio tramite WLAN/LAN.