



## NUMINOS® MOVE DL L

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 3000K  
55° dreh- und schwenkbar**

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1003669                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 25.41 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 2200 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 19                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß                                                  |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz                                              |
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA                                                           |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma                                                                   |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted                                                                  |
| 1006460 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 700mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse                                                                  |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß                                                 |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                         |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz                                               |
| 1004070 | LED Treiber 40W , 700mA, DALI, weiß                                                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe                                                                     |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700mA                                                                        |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt     | direkt  |
| Risk Group        | 1       |
| Höhe              | 9.5 cm  |
| Durchmesser       | 16 cm   |
| Nettogewicht      | 0.54 kg |
| Bruttogewicht     | 0.68 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 87      |