

Scatola per soffitto HWD 30



Coperchio antincendio HWD 30-120

- Classe di resistenza al fuoco secondo la protezione del soffitto o della parete (EI30-EI120)
- Funzione EI30-EI120 in combinazione con la scatola di giunzione per dispositivi/apparecchi HWD 90
- Funzione EI30 in combinazione con la scatola di giunzione a soffitto HWD 30
- Funzione EI30-EI60 in combinazione con la scatola di giunzione apparecchio/apparecchio HWD 68

Numero Ordine:	1184-94
E-No:	165950001
EAN:	4013456533431
Omologazione DIBt	Z-19.21-1788
Senza alogeni	Sì
Imballaggio interno / dell'invio	10/100

Scatola da soffitto HWD 30 per una protezione antincendio sicura da F30 a F90. Lo strato isolante integrato forma immediatamente schiuma in caso di incendio chiudendo l'apertura nel soffitto. La scatola a soffitto HWD 30 è assolutamente sicura anche se integrato in un secondo momento.

- Per soffitti antincendio F30-F90 (EI30-EI90)
- Non è necessario incapsulamento
- Per il montaggio di rilevatori di fumo, di movimento, ecc.
- Può essere usato come scatola di giunzione a soffitto con copertura antincendio
- Installazione successiva possibile

senza
alogeni

IP 30

Autorizzazione DIBt
Omologazione generale

Autorizzazione ETA
su scala europea