



Ruftasten für Siedle Vario  
TM 700-2-0 DG  
210011965-00

## Produktbeschreibung

Ruftasten für Siedle Vario: 2 Ruftasten mit Glockensymbol und hinterleuchtbarem, wechselbarem Namensschild. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.

Für den Einsatz in den Sprechsystemen In-Home-Bus und Access, mit den Türlautsprechern BTLM 750-..., ACTLM 770-... und ATLM 770-...

Beschriftung mit dem beiliegenden Einleger, der Vorlage zum selber drucken oder durch den Siedle-Beschriftungsservice.

## Technische Daten

Beschriftungsfeld (mm) B x H:	59,6 x 42,2
Ruftaste (mm) B x H:	24 x 49
Schutzart:	IP 54, IK 09
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
TM 700-2-0 DG	Ruftasten für Siedle Vario	Dunkelgrau-Glimmer	A	210011965-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00
ZVK/TM 700/600	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 600 mm	Sonstiges	E	210012055-00
ZVK/TM 700/900	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 900 mm	Sonstiges	E	210012056-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
TM 700-2-0	Namensschild-Oberteil	Sonstiges	E	210012036-00



Ruftasten für Siedle  
Vario  
TM 700-2-0 DG

210011965

Seite 2

<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Artikelbeschreibung</b>	<b>Farbe</b>	<b>KG</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
TM 700-2-0 DG	Ruftaste komplett	Dunkelgrau-Glimmer	E	210012049-00
TM/IM 700-...	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 300 mm	Sonstiges	E	210012054-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00

Ruftasten für Siedle  
Vario  
TM 700-2-0 DG

210011965

Seite 3



## Zeichnungen / Montage





Ruftasten für Siedle  
Vario  
TM 700-2-0 DG

210011965

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

TM 700-...	Konformitätserklärung	348 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	420 kB	herunterladen
Beschriftungsvorlage (DE/EN)	Beschriftungsservice	833 kB	herunterladen