

ARTICLE NO. 4934-700

**Système de gestion de l'éclairage Bloc d'alimentation LED 38Watt 700mA DALI DT8 dimmable**



page de l'article



- Pilote de LED DALI DT8 indépendant à deux canaux de gradation
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- colourSWITCH - réglage de la température de couleur par bouton-poussoir
- Applications Tunable White

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710\_LED-Betriebsgerät

ARTICLE PRéDÉCESSEUR 4184-700

POIDS EN KG 0.24

**Dimensions**

Longueur: 215mm  
Largeur: 70mm  
Hauteur: 31mm  
Diamètre: 75mm

<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 AC/DC
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	26,4
<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	75
<b>TENSION DE SORTIE</b>	20 - 50 DC
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	198-264 AC
<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	5
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	198-264 AC
<b>VARIATION DALI</b>	Oui
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	224
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941934099
<b>DIAMèTRE EN MM</b>	75
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	70
<b>ABMESSUNGEN HóHE MM</b>	31
Ausgangsstrom in A	