

ARTICLE NO. 5030-1

Bloc d'alimentation LED CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmable KNX/Push



page de l'article



- Bloc d'alimentation à courant constant, qui peut être pré-réglé entre 350 et 1050mA par commutateur DIP.

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.248

CONSOMMATION EN WATTS 40

Dimensions

Longueur: 124mm

Largeur: 82mm

Hauteur: 23mm

TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	90
CLASSE DE PROTECTION	II
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	3750 V
TENSION DE SORTIE	2 - 100 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	180-295 AC / 220-417 DC
GARANTIE EN ANNéES	2
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	180-295 AC / 220-417 DC
VARIATION PROGRAMMABLE	Oui
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Oui
PAS DE VARIATION	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941934289
DIAMèTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	82
ABMESSUNGEN HóHE MM	23
Ausgangsstrom in A	