

## SUNJA FL TR 4300 827/840 AN

### Artikelnummer

### GTIN

4015120810961



### Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Geräteklasse              | Strahler  |
| Lieferumfang              | Strahler, Wandschalter mit Kabelbinder, Kurzanleitung                                 |
| Fernbedienbar             | -   |
| Konformität               | CE, EAC, RoHS, WEEE   |
| Besonderer Produkthinweis | Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör |

#### BEFESTIGUNG

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Montageart                       | Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich |
| Montageort                       | Wand  |
| Anschlussart                     | Schraubklemme   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anzahl der Kontakte              | 5   |

#### GEHÄUSE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen                   | Länge 120 mm x Breite 191 mm x Höhe 252 mm |
| Gewicht                       | 1000 g                                     |
| Werkstoff                     | Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff |
| Schutzart                     | IP65                                       |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+50 °C                            |
| Relative Luftfeuchte          | 10 - 95 %, nicht kondensierend             |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Schlagfestigkeit                     | IK08        |
| Farbe                                | graphitgrau |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C      |

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Steuerungssystem  | ON/OFF          |
| Schutzklasse      | I               |
| Nennspannung      | 230 V - / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 30 W            |

#### LICHT

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Diffusor                     | transparent |
| Lichtaustritt                | direkt      |
| Ausstrahlungswinkel          | 115 °       |
| Bemessungsleistung P         | 30 W        |
| Lichtstrom - min             | 4000 lm     |
| Lichtstrom - max             | 4300 lm     |
| Lichtausbeute - max          | 143 lm/w    |
| Farbtemperatur               | 2700/4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra       | > 80        |
| Farbtoleranz                 | 4 SDCM      |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 70000 h     |


## SUNJA FL TR 4300 827/840 AN

**Artikelnummer**      **GTIN**  
    4015120810961

### Zubehör

| Produktbezeichnung             | Artikelnummer | Produktbeschreibung  | GTIN          |
|--------------------------------|---------------|--|---------------|
| <b>Befestigung</b>             |               |  |               |
| SUNJA EDGE MOUNTING AN         |               | Ecksockel für die Montage von LED-Strahlern SUNJA FL an Außenecken   | 4015120811029 |
| <b>Bewegungsmelder</b>         |               |  |               |
| SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 AN |               | Bewegungsmelder mit Erfassungswinkel 240°, Erfassungsbereich Ø 24 m, Unterkriechschutz zum intelligenten Steuern der LED-Strahler SUNJA FL | 4015120811043 |

### Masszeichnung



### Ausführliche Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Wandmontage aller Leuchten durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Montage an Außenecken mit als Zubehör erhältlichem Ecksockel
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen
- Integrierte Steckklemme für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup>