

ARTIKEL NR. 6038-030120

**DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 3000K**



zur Artikelseite

- Professionelle Regalbeleuchtung für jeden Anwendungsbereich
- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen Ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hoch effiziente 144 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von max. 93 Lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Ermöglicht den Einsatz für jede Regalgröße durch zuschneidbares 25 m Magnetstromband
- Volle Flexibilität durch frei wählbare RETAILO LED Module
- Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 6067

**ENERGY**

**DOTLUX**  
6038-030120

**12**  
kWh/1000h

**WARENGRUPPE** EC000996\_LED-Modul

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0,097  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 12  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 1110  
**LUMEN PRO WATT** 93

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1130mm  
**Breite:** 20mm  
**Höhe:** 17mm

**ABSTRAHLWINKEL** 120  
**SCHUTZART (IP)** IP20  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 200.000 h bei 25°C  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 3000  
**POWER-FACTOR** 0,9  
**LUMEN PRO WATT** 93  
**SCHUTZKLASSE** II  
**SPANNUNGSART** DC  
**SCHALTZYKLEN** > 200.000  
**EINGANGSSPANNUNGSBEREICH** 24  
**GARANTIE IN JAHREN** 5  
**L80/B10** 200000  
**DIMMEN OHNE DIMMER** Nein  
**ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT** Ja  
**EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE** 24  
**SORTIMENT** Proline  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** F  
**LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C** 200000  
**LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C** 400000  
**OHNE DIMMFUNKTION** Nein  
**FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)** SDCM6  
**ANSCHLUSSART** Kabel  
**PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471** RG1

<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS- TAFEL-SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	100000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	warmweiß <3300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	562
<b>ELDAS-NR.</b>	941301829
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>LICHTSTROM IN LM</b>	1110
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	20
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	17
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>	120
<b>FORM</b>	Sonstige
<b>FARBE</b>	Weiß