

ARTICLE NO. 3944-040IP205M

**DOTLUX Bande LED 96W 10mm 4000K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés**



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ENERGY LABEL

**DOTLUX**  
3944-040IP205M

A B C D E F G

**96**  
kWh/1000h

2019/2015

CATéGORIE DE PRODUITS EC002706\_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -  
ARTICLE PRéDÉCESSEUR 1982-3

POIDS EN KG 0.145  
CONSOMMATION EN WATTS 96  
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 9000  
LUMEN PAR WATT 94

**Dimensions**

Longueur: 5000mm  
Largeur: 10mm  
Hauteur: 2mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120  
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20  
LUMINOUS COLOR blanc  
TENSION D'ENTRÉE 24 DC  
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C  
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000  
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92  
NOMBRE DE LED/M 238  
SéPARABLE PAR MM 30  
TC TEMPÉRATURE EN °C 67  
PUISSANCE W/M 19,2  
LUMEN PAR WATT 94  
FLUX LUMINEUX LM/M 1800  
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 25  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 V DC  
GARANTIE EN ANNéES 7  
L80/B10 50000  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 V DC  
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 F  
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000

<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>APPAREILLAGE</b>	Driver LED tension constante
<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Terminaison
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	autres câbles
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Oui
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	-
<b>NO ELDAS</b>	941600449
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMèTRE EN MM</b>	0
<b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W</b>	96
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	10
<b>ABMESSUNGEN HøHE MM</b>	2
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT_</b>	120
<b>TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>RéGLAGE DES LUMENS</b>	Non