

ARTIKEL NR. 5068-1

LED-Netzteil CC 12-40W 300-1050mA 6-52V PUSH dimmbar DALI-2 geeignet für Zentralbatterie durchverdrahtbar



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über DALI-2
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar:
300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 950mA eingestellt
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| WARENGRUPPE | EC002710_LED-Betriebsgerät | | |
| NACHFOLGEARTIKEL | - | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| VORGÄNGERARTIKEL | 5068 | EINGANGSSPANNUNG | 186 - 240 AC/DC |
| GEWICHT IN KG | 0.218 | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 15-44 | TC TEMPERATUR IN °C | 90 |
| | | SCHUTZKLASSE | II |
| | | AUSGANGSSPANNUNG | 6-52 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 176-264 AC / 170-275 DC |
| ABMESSUNGEN | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| Länge: 170mm | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 176-264 AC / 170-275 DC |
| Breite: 65mm | | DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| Höhe: 30mm | | DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG DALI | Ja |
| | | DIMMUNG DMX | Nein |
| | | DIMMUNG DSI | Nein |
| | | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| | | DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| | | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| | | DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| | | DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| | | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| | | DIMMUNG RF | Nein |

| | |
|--|-------------------|
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Ja |
| OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Nein |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE) | Nein |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Ja |
| GEHÄUSE | Kunststoffgehäuse |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ELDAS-NR. | 941934549 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20 - +50 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 65 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 30 |
| AUSGANGSSTROM IN A | 0,35-1,05 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 60 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 60 |