

# ToLEDo Superia T8 Universal V3

## 1500mm 3600LM 840

Codice n. 0029277

**SYLVANIA**



Durata media nominale di 50.000 ore. Dura 2,5 volte di più rispetto a una lampada fluorescente T8 trifosforo da 1500mm e 58W. Elevato numero di cicli di accensione: 200.000X. Elevata efficienza luminosa: 157lm/W. Distribuzione della luce omnidirezionale e ampio angolo del fascio. Temperatura minima e massima di funzionamento: da -20 °C a 50 °C Struttura in vetro e terminali in policarbonato Funziona solo con reattori elettronici compatibili Se utilizzato con reattori magnetici/CCG, è necessario sostituire lo starter fluorescente con uno starter LED dummy Adatto per il funzionamento diretto a tensione di rete (220-240V AC) con ingresso AC a singola estremità Ideale per fabbriche, parcheggi, supermercati, grandi magazzini, scuole e uffici

## Dati tecnici

### Fotometrie

# ToLEDo Superia T8 Universal V3

## 1500mm 3600LM 840

Codice n. 0029277



### Dati generali

|                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | ToLEDo Superia T8 Universal V3 1500mm 3600LM 840                                                                                  |
| Tecnologia                              | LED                                                                                                                               |
| Potenza 50Hz (W)                        | 23                                                                                                                                |
| Forma della lampadina                   | Tubo, doppio attacco                                                                                                              |
| Attacco lampada                         | G13                                                                                                                               |
| Finitura lampadina                      | Opale                                                                                                                             |
| Classificazione dell'apparecchio        | Aperto                                                                                                                            |
| Applicazione generale                   | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+45°C                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                                                                                                                |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                                                                                               |
| Classe ETIM                             | EC001959                                                                                                                          |
| Garanzia                                | 5 anni                                                                                                                            |

### Dati ottici

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile                  | 3600          |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 3600          |
| Temperatura di colore correlata (K)    | 4000          |
| Colore della luce                      | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                               | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6         |
| Angolo (°)                             | 160           |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG0           |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70            |

### Dati elettrici

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                     | 23      |
| Potenza (W)                                                | 23      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 240     |
| Fattore di potenza                                         | 0.9     |
| Reattore richiesto                                         | No      |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >100000 |
| Dimmerabile                                                | No      |
| Corrente di spunto (A)                                     | 13.7    |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 84      |
| Etichetta di efficienza energetica                         | D       |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C       | 35      |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                 | 55      |

### Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 50000 |
| Vita media nominale (ore)        | 50000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 50000 |

### Dati dimensionali

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Classificazione IP                   | IP20 |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1514 |
| Diametro prodotto (mm)               | 28   |
| Peso (Kg)                            | 0.2  |

# ToLEDo Superia T8 Universal V3

## 1500mm 3600LM 840

Codice n. 0029277



### Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288292779  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 151.0          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 3.0            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 3.0            |
| DUN14_2                                   | 15410288292776 |
| Quantità per imballo esterno              | 10             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 150.7          |
| Packaging outer width (cm)                | 21.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 11.5           |

### Dati di sicurezza

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-45          |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali           | No              |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì              |
| Messaggio di sicurezza                      | Nessuno         |