




GALEN 60 SP

Profilo LED outdoor Single Colour antracite switch CCT 3000/4000 K

Grazie al supporto di fissaggio e ai cavi di alimentazione e collegamento a prova di spruzzi d'acqua, il profilo GALEN LED si monta nella massima semplicità e rapidità a parete, pavimento o soffitto. L'applicazione principale è nell'illuminazione di espositori e cartelli. Il pratico interruttore CCT è un ulteriore elemento di flessibilità: consente infatti di impostare il colore della luce tra 3000 K (bianco caldo) e 4000 K (bianco neutro) tramite un interruttore esterno. Dalla struttura robusta e dotato di LED ad alte prestazioni, GALEN si rivela ideale per l'illuminazione d'effetto o funzionale di aree esterne di negozi, hotel, ristoranti, ma anche di edifici industriali.



DATI TECNICI

Articolo	1003447
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Numero di cablaggi	12
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	450 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	12
Livello di corrente di spunto	20 A
Durata della corrente di spunto	350 µs
Lumen	1570/1570 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Durata	54000 h
Risk Group	1
Larghezza	60 cm
Altezza	6.2 cm

Sorgente Luminosa

916615	
--------	---

Accessori

231961	CAVO DI COLLEGAMENTO , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 1 m
231960	CAVO DI ALIMENTAZIONE , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 5 m

Profondità	11.3 cm
Peso netto	1.684 kg
Peso lordo	1.832 kg
BIG WHITE pagina	808