

ARTIKEL NR. 5132

Akku für DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRALexit IP66 1540mm 27+4W 4000K gefrostet mit interner Batterie 3h Notbeleuchtung (3538-240120)



zur Artikelseite



- Ersatzakku für MISTRALexit (3538-240120)
- Lithium Akku
- für 3h Notbeleuchtung

WARENGRUPPE EC003893_Akku (Lithium) für Fahrzeuge und Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3540-1

GEWICHT IN KG 0.45

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 26mm
Höhe: 26mm
Länge: 172mm
Breite: 26mm

| | |
|---|---------------|
| GARANTIE IN JAHREN | 1 |
| AUSFÜHRUNG | Lithium-Ionen |
| ANWENDUNG | Sonstige |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ELDAS-NR. | 927000004 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 172 |
| DURCHMESSER IN MM | 26 |
| TYP | 0 |
| FRONTANSCHLUSS | Ja |
| LADETEMPERATUR IN °C | 0-60 |
| ENTLADETEMPERATUR IN °C | 0-60 |
| STECKVERBINDER | sonstige |
| ZYKLUSLEBENSZEIT BEI 80 % ENTLADUNGSGRAD (DOD) | 2000 |
| MAX. LADESTROM IN A | 1,8 |
| MAX. ENTLADUNGSSTROM IN A | 5 |
| KOMMUNIKATIONSBUS | ohne |
| PARALLEL-BETRIEB MÖGLICH | Nein |
| SERIELLER-BETRIEB MÖGLICH | Nein |
| BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM (BMS) INTEGRIERT | Ja |
| GEEIGNET FÜR BATTERIELADEEINHEIT (GLEICHRICHTER) | Ja |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 26 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| ABMESSUNGEN HöHE MM | 26 |
| NENNSPANNUNG IN V | 6,4 |
| HöHE INKL. POLE IN MM | 26 |
| KAPAZITÄT IN MAH | 3600 |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR IN °C | -10-40 |