

ARTICLE NO. 4252-24

Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 75W 3,15A IP67



page de l'article



- Les alimentations LED dans un boîtier en aluminium IP67 sont utilisées pour les applications LED et d'éclairage.
- Protection contre les surcharges par coupure
- Convient pour un courant et une tension constants

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.674

CONSOMMATION EN WATTS 75

Dimensions

Longueur: 243mm

Largeur: 71mm

Hauteur: 37mm

| | |
|--|-------------------------|
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP67 |
| TENSION D'ENTRÉE | 176 - 240 AC/DC |
| COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| TC TEMPÉRATURE EN °C | 85 |
| TENSION DE SORTIE | 24 DC |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 100-305 AC / 142-431 DC |
| GARANTIE EN ANNéES | 5 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 100-305 AC / 142-431 DC |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |

| | |
|--|-----------------------------------|
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| NO ELDAS | 941901539 |
| DIAMÈTRE EN MM | 0 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 71 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 37 |
| Ausgangsstrom in A | |