

ARTICLE NO. 5432

**DOTLUX Batterie de recharge pour luminaire LED à barres LIGHTBARexit**



page de l'article



- Batterie de recharge pour luminaire LED à barres LIGHTBARexit

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC003893_Akku (Lithium) für Fahrzeuge und Anwendungen	<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	1
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>MODèLE</b>	Lithium-ion
<b>POIDS EN KG</b>	0.088	<b>APPLICATION</b>	-
<b>Dimensions</b>		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>Hauteur:</b> 27mm		<b>NO ELDAS</b>	941007419
<b>Longueur:</b> 67mm		<b>DIAMèTRE EN MM</b>	27
<b>Diamètre:</b> 27mm		<b>TYPE</b>	0
<b>Largeur:</b> 27mm		<b>CONNEXION FRONTALE</b>	Non
		<b>TEMPéRATURE DE CHARGE EN °C</b>	0-50
		<b>TEMPéRATURE DE DéCHARGE EN °C</b>	0-50
		<b>DURéE DE VIE DU CYCLE à 80 % DE DéCHARGE (DOD)</b>	1000
		<b>CHARGE MAX. COURANT DE CHARGE EN A</b>	0,3
		<b>COURANT MAX. COURANT DE DéCHARGE EN A</b>	1
		<b>BUS DE COMMUNICATION</b>	sans
		<b>FONCTIONNEMENT EN PARALLèLE POSSIBLE</b>	Non
		<b>FONCTIONNEMENT EN SéRIE POSSIBLE</b>	Non
		<b>SYSTèME DE GESTION DE LA BATTERIE (BMS) INTéGRé</b>	Non
		<b>ADAPTé AU CHARGEUR DE BATTERIE (REDRESSEUR)</b>	Oui
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	27
		<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	27

<b>TENSION NOMINALE EN V</b>	3,2
<b>HAUTEUR, POTEAUX COMPRIS, EN MM</b>	65,3
<b>CAPACITÉ EN MAH</b>	3300
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE EN °C</b>	60