

ARTICLE NO. 4668

**Bloc d'alimentation LED CV 24V 120W 5A dimmable DALI/PWM IP67**



page de l'article

- Construction robuste grâce au boîtier en plastique avec IP67
- Bloc d'alimentation compatible DALI
- Le bloc d'alimentation dispose d'une sortie à tension constante

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002710_LED-Betriebsgerät		
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP67
<b>ARTICLE PRéDéCESSEUR</b>	PWM-120-24DA (DALI auf DALI 2)	<b>TENSION D'ENTRée</b>	176 - 240 AC/DC
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,96
<b>POIDS EN KG</b>	0.91	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	120	<b>TC TEMPéRATURE EN °C</b>	90
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>Dimensions</b>		<b>TENSION DE SORTIE</b>	24 DC/PWM
<b>Longueur:</b> 191mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRée</b>	90-305 AC / 127-431 DC
<b>Largeur:</b> 63mm		<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	2
<b>Hauteur:</b> 38mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE</b>	90-305 AC / 127-431 DC
		<b>VARIATION DALI</b>	Oui
		<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Oui
		<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>DURée D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
		<b>NO ELDAS</b>	919392019
		<b>DIAMèTRE EN MM</b>	0
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	63

**ABMESSUNGEN HöHE MM**

38

Ausgangsstrom in A