


Pixo Small 1650lm 940 NB MB WB Black

Code article 0004547

SYLVANIA



Données générales

Nom du produit	Pixo Small 1650lm 940 NB MB WB Black
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium
Montage	Track mounting
Built in presence detector	NONE
General application	Museums & Galleries, Retail, Office, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4279598
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1650
Luminaire efficacy (lm/W)	118
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Distribution type	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	14
Actuel (A)	0.06
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Electrical protection	Class II
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Courant d'appel (A)	20
Inrush Duration (µs)	40
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	48
Max. products per 13A C Breaker	62
Max. products per 16A C Breaker	77
Max. products per 20A C Breaker	96
Max. products per 10A B Breaker	30
Max. products per 13A B Breaker	39
Max. products per 16A B Breaker	48
Max. products per 20A B Breaker	60

Pixo Small 1650lm 940 NB MB WB Black

Code article 0004547



Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L70 B20	100000
Lifespan L70 B10	100000
Lifespan L80 B50	100000
Lifespan L80 B20	100000
Lifespan L80 B10	100000
Lifespan L90 B50	100000
Lifespan L90 B20	100000
Lifespan L90 B10	100000

Données physiques

Housing colour	Black
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Diffuser finish	Other
Diffuser material	None
Finition réflecteur	High-gloss
Longueur (mm)	150
Nominal Product Diameter (mm)	60
Poids (kg)	0.385

Emballage

Product EAN number	5410288045474
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	9.5
Packaging single depth (cm)	19.3
DUN14 (inner)	15410288045471
Units per outer package	16
Packaging outer length / height (cm)	40.5
Packaging outer width (cm)	40.0
Packaging outer depth (cm)	41.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25