

ARTIKEL NR. 5508-060360

**DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip mit CINEMA MODE max.2,5W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 3h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest**



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Cinema Mode kleiner 1 Watt
- Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb kleiner 2,5 Watt
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

**WARENGRUPPE** EC001957\_Sicherheitsleuchte

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0,8  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 2,5  
**LUMEN PRO WATT** 7  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 18

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 230mm  
**Länge:** 328mm  
**Breite:** 43mm

**SCHUTZART (IP)** IP20  
**EINGANGSSPANNUNG** 220 - 240 AC  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 50.000 h bei 25°C  
**ERKENNUNGSWEITE** 30  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 6000  
**POWER-FACTOR** 0,3  
**IK SCHUTZGRAD** IK10  
**LUMEN PRO WATT** 7  
**SCHUTZKLASSE** II  
**SPANNUNGSART** AC  
**GEHÄUSEFARBE** weiß  
**NOTLICHTTAUGLICH** Ja  
**PIKTOGRAMM INKLUSIVE** Ja  
**EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM** 0  
**GARANTIE IN JAHREN** 5  
**L80/B10** 50000  
**NENNSTROM IN A** 0,02  
**DIMMEN OHNE DIMMER** Nein  
**AUTOMATISCHER SELBSTTEST** automatischer Selbsttest  
**SORTIMENT** Proline  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** nicht erforderlich

<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
<b>FASSUNG</b>	ohne
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff matt/satiniert
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
<b>LICHTVERTEILER</b>	Diffusorlinse/-optik/-panel
<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	2
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK10
<b>LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ANSCHLUSSART_</b>	unkonfektionierte Anschlussleitung
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MONTAGEART</b>	Wandanbau/Deckenanbau
<b>MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	E
<b>ELDAS-NR.</b>	941007689
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	2,5
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	0-45
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	43
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	230
<b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>	0
<b>NENNSPANNUNG IN V</b>	230
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b>	335
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b>	335
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Geeignet für Durchgangsverdrahtung