

ARTICLE NO. 5271-1

DOTLUX Amplificateur LED 360W max. pour bandes LED monochromes 1 canal 1x15 A (12-24V)



page de l'article



- Amplificateur AMPpro pour bandes LED monochromes
- tension d'entrée flexible 12-24 V avec raccordement à visser
- circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)
- Adapté aux bandes ou modules LED monochromes - à tension constante

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRéDÉCESSEUR 3948-1

POIDS EN KG 0.1

Dimensions

Largeur: 45mm
Hauteur: 27mm
Longueur: 175mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPéRATURE EN °C	85
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Non
TENSION DE SORTIE	12 - 24 DC
GARANTIE EN ANNéES	3
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non

VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
MODÈLE	-
CONVIENT POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR	Non
BOÎTIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941934409
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	45
ABMESSUNGEN HÖHE MM	27
Ausgangsstrom in A	