

SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH

Artikelnummer **GTIN**
 4015120811050



Produktbeschreibung

- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erfassungswinkel 240°, Erfassungreichweite Ø 24 m, Unterkriechschutz
- Grundeinstellungen des Melders per Poti anpassbar oder komfortabel mit ESY-Pen & ESY-App oder Fernbedienung
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Bewegungsmelder
Lieferumfang	Bewegungsmelder
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
BEFESTIGUNG	
Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Montageort	Wand
Anzahl der Kontakte	5
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 78 mm x Breite 70 mm x Höhe 69 mm
Gewicht	90 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+50 °C

Relative Luftfeuchte	10 - 95 %, nicht kondensierend
Schlagfestigkeit	IK08, außer Linse
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9003

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V - / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1 W

SENSORIK

Erfassungswinkel	240° und 360° Unterkriechschutz
Empf. Montagehöhe	2,5 m
Max. Montagehöhe	4 m
Lichtmessung	Tageslicht
Konstantlichtregelung	-
Orientierungslicht	deaktiviert/5 - 40 % Lichtleistung
Tastereingang	✓

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Fernbedienung			
ESY-Pen	535 990 096	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356
DEFENSOR REMOTE CONTROL	535 990 067	IR-Fernbedienung für schnelles und bequemes Einstellen von Helligkeitsschaltwert, Nachlaufzeit, Erfassungssensitivität und anderen Parametern.	4015120025501


SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH

Artikelnummer

GTIN

4015120811050

Masszeichnung



Ausführliche Produktbeschreibung

- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erfassungswinkel 240°, Erfassungreichweite Ø 24 m, Unterkriechschutz
- Grundeinstellungen des Melders per Poti anpassbar oder komfortabel mit ESY-Pen & ESY-App oder Fernbedienung
- Passwortschutz gegen unbefugte Parametrierung per Fernbedienung oder App
- Bewegungsmelder mit Tastereingang und weichem Ein- und Ausblenden des Lichts
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfaches Begrenzen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung