



NUMINOS® XS

encastré de plafond, noir / blanc, 3000 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005524
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	720 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	4.5 cm
Diamètre	6.5 cm

Source Lumineuse

798303	
--------	---

Accessoires

1005609	Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1005610	Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir
1005611	Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent
1006457	Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus

Poids net	0.115 kg
Poids brut	0.135 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm
Diamètre d'encastrement	5.5 cm
Page du BIG WHITE	84