

ARTICLE NO. 3180-1

**Bloc d'alimentation LED HLG185H-36B avec 1 mètre de câble Lot spécial Liquidation**



page de l'article



- appareillage indépendant
- Entrée à longue portée
- Boîtier métallique
- protection contre les surcharges par limitation de courant, auto recovery
- protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions, les surtempératures
- circuit PFC intégré
- pour les applications d'éclairage à LED
- Conforme à la norme SELV
- Normes de sécurité : EN61347-1, EN61347-2-13 et autres
- Normes de compatibilité électromagnétique : EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 et autres

CATéGORIE DE PRODUITS      EC002710\_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION      -

POIDS EN KG      1.114

**Dimensions**

Largeur: 68mm

Hauteur: 38mm

Longueur: 228mm

COURANT D'APPEL EN A	0
TENSION DE SORTIE	12-54
GARANTIE EN ANNéES	7
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Oui
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Non
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non

<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UNE TENSION CONTINUE (CÔTÉ PRIMAIRE)</b>	Non
<b>BOÎTIER</b>	Boîtier métallique
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941007619
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	-40-80
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	68
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	38