



Produktdatenblatt

49615/1x5G16/20 - Anschlussdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49615 + 2M HF-K 5G16

Anschlussdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 1 Gewindestutzen M40x1.5 für 1 Abgang. Mit Kabelverschraubung 49635 und vormontiertem Rundkabel 5G16mm² 2 m, mit freiem Ende.

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Farbe	schwarz

Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Abmessungen LxBxH (mm)	2200x85x91 mm
Schutzart	IP65
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

49615/1x5G16/20 - Anschlussdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49615 + 2M HF-K 5G16

Anschlussleiter (mm ²)	5x16 mm ²
Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M40x1.5
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	76 (16 mm ²) / 80 (mit Flachkabel 5x25mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Kabellänge (m)	2,0 m
Halogenfrei	Ja
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d1 a1
Leiterquerschnitt (mm ²)	5x16 mm ²
Kupferleiter	Feindrähtig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	grau,schwarz,braun,blau,grün/gelb
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, schwarz
Werkstoff Haube	Polyamid, schwarz



Produktdatenblatt

49615/1x5G16/20 - Anschlussdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49615 + 2M HF-K 5G16

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49615/1x5G16/20 - Anschlussdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49615 + 2M HF-K 5G16

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G16 mm² (IP65)

Robust, wetterfest und leistungsstark - eine flexible Stromversorgungslösung für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Schiffe, Hallen, Messen und E-Mobility.



Flachkabel-System Power 5G25 mm² (IP65)

Ideal für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Hallen, Messen und E-Mobility. Robust, wetterfest und leistungsstark - perfekt für temporäre oder permanente Stromversorgung.



Vorkonfektionierte EMobility Installation

Unsere Anschluss- und Abzweigdosen bieten eine sichere Absicherung Ihrer Elektroinstallationen. Die Montage ist einfach und flexibel dank vorkonfektionierten Rundkabeln und verschiedenen Kabelverschraubungen.

- Unsere Dosen sind witterungsbeständig dank IP65 Schutzklasse und bieten eine hohe Belastbarkeit bis zu 63A und Querschnitte bis zu 35 mm².

- Perfekt für Garagenanwendungen mit unseren speziellen Zubehörteilen. Vertrauen Sie auf unsere zuverlässigen Produkte für eine sichere Elektroinstallation!

Mit unseren Woertz Anschluss- und Abzweigdosen können Sie sich auf eine langlebige und zuverlässige Lösung für Ihre Elektroinstallationen verlassen. Schützen Sie Ihre Anschlüsse mit unserem FI-Schutz und profitieren Sie von der einfachen Montage und der flexiblen Anwendungsmöglichkeiten.

