

ARTICLE NO. 4989-M

CASAMBI Bloc d'alimentation LED QUICK-FIXadapt CC 500mA dimmable



page de l'article

- Commande par smartphone via l'APP CASAMBI
- Connexion intégrée pour la gradation manuelle par bouton-poussoir
- Variation d'amplitude pour une lumière absolument sans scintillement à chaque niveau de variation de 1 à 100
- Pieds magnétiques pour fixation sur QUICK-FIXadapt
- MADE in EU

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

POIDS EN KG 0.105
CONSUMMATION EN WATTS 16-38

Dimensions

Longueur: 147mm
Largeur: 44mm
Hauteur: 44mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	80
CLASSE DE PROTECTION	II
GARANTIE EN ANNéES	5
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
VARIATION RF	Oui
PAS DE VARIATION	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941934159
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	44
ABMESSUNGEN HÖHE MM	44
Ausgangsstrom in A	