

ARTICLE NO. 6038-040120

DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 1130mm 12W 24V 4000K



page de l'article

- Éclairage professionnel des étagères pour chaque domaine d'application
- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 et T8
- La platine LED 144 watts à haute efficacité et à faible courant permet une efficacité système de 97 lm/watt max.
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 3 aimants inclus dans la livraison
- Permet une utilisation pour chaque taille d'étagère grâce à une bande de courant magnétique de 25 m pouvant être découpée
- Flexibilité totale grâce aux modules LED RETAILO librement sélectionnables
- Ballast recommandé non gradable 100.000 heures Référence : 6067

ENERGY

DOTLUX
6038-040120

12
kWh/1000h

CATéGORIE DE PRODUITS EC000996_LED-Modul

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.097

CONSOMMATION EN WATTS 12

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 1160

LUMEN PAR WATT 97

Dimensions

Longueur: 1130mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 17mm

| | |
|---|-----------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT | 120 |
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| DURéE DE VIE UTILE | env. 200.000 h à 25°C |
| TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 4000 |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,9 |
| LUMEN PAR WATT | 97 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| TYPE DE TENSION | DC |
| CYCLES DE FONCTIONNEMENT | > 200.000 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRée | 24 |
| GARANTIE EN ANNéES | 5 |
| L80/B10 | 200000 |
| GRADATION SANS GRADATEUR | Non |
| ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE | Oui |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE | 24 |
| ASSORTIMENT | Proline |
| CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | F |
| DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C | 200000 |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C | 400000 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| PAS DE VARIATION | Non |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM6 |
| TYPE DE CONNEXION | Câble |
| GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471 | RG1 |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| COMPATIBLE IFTTT | Non |
| FLEXIBLE | Nein |
| ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION | Non |
| APPAREIL EXTERNE REQUIS | Oui |
| ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE | Oui |
| ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL | Oui |
| ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT | Non |
| ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE | Non |
| ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION | Non |
| ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE | Non |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C | 400000 |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C | 100000 |
| COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1 | blanc neutre 3300 à 5300 K |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA | 574 |
| NO ELDAS | 941301819 |
| DIAMÈTRE EN MM | 0 |
| FLUX LUMINEUX EN LM | 1160 |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C | 40 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 20 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 17 |
| ANGLE DE RAYONNEMENT_ | 120 |
| FORME | Autre |
| COULEUR | Blanc |