



HI405R

**Commutateur modulaire 100A**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 690 V
Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	100 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	2.50 kA
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	100 kA

**Puissance**

Puissance d'emploi à 400 V en AC1	65000 W
-----------------------------------	---------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Type de pôles	4P

**Dimensions**

Hauteur	116 mm
Largeur	97 mm
Profondeur	215 mm

**Commandes et indicateurs**

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

**Cache, porte**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Capacité**

Nombre de modules	12
-------------------	----

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	9.30 W
-----------------------------------	--------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	4 - 50 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui