

ARTICLE NO. 4934-350

Système de gestion de l'éclairage Bloc d'alimentation LED 38Watt 350mA DALI DT8 dimmable



page de l'article

- Pilote de LED DALI DT8 indépendant à deux canaux de gradation
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- colourSWITCH - réglage de la température de couleur par bouton-poussoir
- Applications Tunable White

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät		
ARTICLE PRéDÉCESSEUR	4184-350	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.241	TENSION D'ENTRée	176 - 240 AC/DC
		COURANT D'APPEL EN A	26,4
		TC TEMPéRATURE EN °C	75
		TENSION DE SORTIE	20 - 50 DC
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	198-264 AC
		GARANTIE EN ANNéES	5
Longueur: 215mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	198-264 AC
Largeur: 70mm		LUMINAIRE	
Hauteur: 31mm		VARIATION DALI	Oui
Diamètre: 75mm		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		DURée D'IMPULSION EN µS	224
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934079
		DIAMèTRE EN MM	75
		ABMESSUNGEN BREITE MM	70
		ABMESSUNGEN HóHE MM	31
		Ausgangsstrom in A	