

ARTICLE NO. 5224

DOTLUX Cadre d'encastrement Eco pour panneau LED 620x620 mm pour plafond sec kit



page de l'article

- Cadre d'encastrement pour panneaux LED de 620mm dans les plafonds secs.
- Cadre fabriqué d'une seule pièce.
- Fixation par 4 clips à ressort
- Ouverture de montage : 640 x 640mm
- Convient aux plafonds secs ou aux plafonds en bois de 12,5 à 25 mm d'épaisseur

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbauehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	624
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	624
POIDS EN KG	0.88	GARANTIE EN ANNéES	5
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		APPLICATION	Pour plafond à dalles
Dimensions		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
Longueur: 664mm		MATéRIAU	Aluminium
Largeur: 664mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Hauteur: 41mm		NO ELDAS	941919329
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	664
		ABMESSUNGEN HöHE MM	41
		HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	41