

## SUNJA FL TR 1300 827/840 WH

### Artikelnummer

### GTIN

4015120810954



### Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

Geräteklasse	Strahler
Lieferumfang	Strahler, Wandschalter mit Kabelbinder, Kurzanleitung
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör

#### BEFESTIGUNG

Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	5

#### GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 120 mm x Breite 180 mm x Höhe 231 mm
Gewicht	880 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	10 - 95 %, nicht kondensierend

Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V - / 50 Hz
Leistungsaufnahme	10 W

#### LICHT

Diffusor	transparent
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	116 °
Bemessungsleistung P	10 W
Lichtstrom - min	1200 lm
Lichtstrom - max	1300 lm
Lichtausbeute - max	130 lm/w
Farbtemperatur	2700/4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	4 SDCM
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	70000 h


## SUNJA FL TR 1300 827/840 WH

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 4015120810954

### Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
<b>Befestigung</b>			
SUNJA EDGE MOUNTING WH		Ecksockel für die Montage von LED-Strahlern SUNJA FL an Außenecken	4015120811036
<b>Bewegungsmelder</b>			
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH		Bewegungsmelder mit Erfassungswinkel 240°, Erfassungsbereich Ø 24 m, Unterkriechschutz zum intelligenten Steuern der LED-Strahler SUNJA FL	4015120811050

### Masszeichnung



### Ausführliche Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Wandmontage aller Leuchten durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Montage an Außenecken mit als Zubehör erhältlichem Ecksockel
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen
- Integrierte Steckklemme für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup>