

Deckendose HWD 30



Deckendose HWD 30

- Für Brandschutzdecken F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Für Brandschutzdecken F30 (EI30) ohne Dämmung
- Für Brandschutzdecken F60 (EI60) bei Hinterlegung mit mineralischen Dämmstoffen nach EN 13501 Teil 1
- Für Brandschutzdecken F90 (EI90) mit Rockwool / Termarock 100

Artikel-Nr.:	9463-50
E-Nr.:	372632019
EAN:	4013456533479
Tiefe	44 mm
Fräsloch Ø	74 mm
Schraubabstand	60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	2
DIBt-Zulassung	Z-19.21-1788
ETA-Zulassung	ETA-18/0091
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100

Deckendose HWD 30 für sicheren Brandschutz von F30 bis F90. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt im Brandfall sofort auf und verschliesst die Öffnung in der Decke. Auch in der nachträglichen Installation sorgt die Deckendose HWD 30 für Sicherheit.

- Für Brandschutzdecken F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Keine Umkofferung nötig
- Für die Montage von Rauchmeldern, Bewegungsmeldern etc.
- Mit Brandschutzdeckel als Deckenverbindungsdose einsetzbar
- Auch nachträgliche Installation möglich

