

ARTIKEL NR. 2746-140180

**DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 104,7cm 15W 4000K gefrostet drehbare Endkappe Sondergröße**



zur Artikelseite

- **TECHNISCHE VORTEILE**
- Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergiftungsfrei)
- Zukunftsorientiert aufgrund einzeln austauschbarer Netzteile
- Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
- Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
- **WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN**
- Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- LM80 zertifizierte LEDs

**ENERGY**

**DOTLUX**  
2746-140180

A B C C D E F G

**15**  
kWh/1000h

2019/2015

**WARENGRUPPE** EC001959\_LED-Lampe/Multi-LED

**VORGÄNGERARTIKEL** 2746-040180

**GEWICHT IN KG** 0,24  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 15  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 2550  
**LUMEN PRO WATT** 170

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1047mm  
**Breite:** 28mm  
**Höhe:** 28mm  
**Durchmesser:** 28mm

**ABSTRAHLWINKEL** 180  
**DIMMBAR** Nein  
**SCHUTZART (IP)** IP20  
**EINGANGSSPANNUNG** 220 - 240 AC  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 50.000 h bei 25°C  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 4000  
**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 83  
**POWER-FACTOR** 0,9  
**EINSCHALTSTROM IN A** 0  
**LUMEN PRO WATT** 170  
**SPANNUNGSART** AC/DC  
**GEHÄUSEFARBE** weiß  
**SCHALTZYKLEN** > 100.000  
**GARANTIE IN JAHREN** 5  
**L80/B10** 50000  
**DIMMEN OHNE DIMMER** Nein  
**SORTIMENT** ProLine  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** C  
**LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C** 50000  
**DIMMUNG TOUCH AND DIM** Nein  
**DIMMUNG ZIGBEE** Nein  
**OHNE DIMMFUNKTION** Ja  
**FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)** SDCM6  
**KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT** Nein

<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>LAMPENFORM</b>	Röhre, zweiseitig gesockelt
<b>FERNBEDIENUNG MÖGLICH</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941801159
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	28
<b>LICHTSTROM IN LM</b>	2550
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	-20-40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	28
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	28
<b>NENNSPANNUNG IN V</b>	230
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>	180
<b>AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG</b>	Opal
<b>FARBE</b>	Weiß