

ARTICLE NO. 2800-24

Bloc d'alimentation LED IP67 Proline 24 V/DC, 13,3A, 320 W avec marque MM



page de l'article



- Bloc d'alimentation LED IP67 haute qualité 24 V/DC, 6,3A, 320 W
- **CARACTÉRISTIQUES :**
- Entrée universelle
- protection contre les surcharges par limitation de courant, auto recovery
- protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions
- IP67, pour applications intérieures et extérieures
- pour les applications LED et d'éclairage
- UL1310 classe 2
- Coupure de surintensité réglable par potentiomètre interne
- Tension de sortie réglable par potentiomètre interne
- EN61000-3-2, Classe C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
- **DONNÉES TECHNIQUES :**
- Plage de tension d'entrée : 90...264V/AC (47...63Hz) 127...370V/ DC
- courant de choc à l'enclenchement max. : 65A
- protection contre les surcharges : 95...1080 %.
- Tension d'isolation (I/P-O/P) :
- I/P-O/P : 3750V / AC
- I/P-EF : 2000V / AC
- O/P-FG : 500 V / AC
- Plage de température de fonctionnement : -30... 70°C
- Poids : 1000 g

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 1.84

Dimensions

Largeur: 90mm

Hauteur: 45mm

Longueur: 252mm

| | |
|--|-----|
| COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| TENSION DE SORTIE | 24 |
| GARANTIE EN ANNéES | 7 |
| GRADATION SANS GRADATEUR | Non |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |

| | |
|--|-----------------------------------|
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| MODÈLE | statique |
| CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR | Non |
| BOÎTIER | Boîtier en plastique |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| NO ELDAS | 941934019 |
| DIAMÈTRE EN MM | 0 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 90 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 45 |