

Sistemi di compartimentazione DS 90 / 120 mm e DS 90 / 74 mm



Unità di chiusura per DS 90 / 120 mm

- Crea un'apertura precisa
- per i sistemi di compartimentazione per soffitti DS 90 / 120 mm
- Per spessori di soffitto 150 - 300 mm

| | |
|-----------------------|----------------|
| Numero Ordine: | 9473-96 |
| E-No: | 121819068 |
| EAN: | 4013456544932 |
| Diametro | 150 mm |
| Spessore del soffitto | 150 - 300 mm |
| Invio | 6 |

I sistemi di compartimentazione KAISER DS 90 / 120 mm e 90 / 74 mm garantiscono la conservazione della classe di resistenza al fuoco di soffitti antincendio EI30-EI90. Scatola d'incasso HaloX® (Calcestruzzo gettato sul cantiere) Al fine di prevenire efficacemente la trasmissione del fuoco e dei gas di combustione quando i cavi e i tubi dell'impianto elettrico passano attraverso i soffitti in calcestruzzo o in calcestruzzo poroso, questi devono essere sigillati secondo la medesima classe di resistenza al fuoco del soffitto. Questo viene garantito in modo semplice, rapido e sicuro dai sistemi di di compartimentazione per soffitti DS 90.

- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata
- Compartimentazione per soffitti
- Otturazione autonoma senza stuccare
- Installazione successiva senza danni
- Anche per introduzioni di cavi e tubi
- Montaggio facile e rapido dal lato alto del soffitto

senza
alogeni

Autorizzazione DIBt
Omologazione generale

Autorizzazione ETA
su scala europea

