



REU610X



Module vidéo, 2 fils, montage encastré, acier inox, Modesta

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer

Matière

Couleur Noir
Finition Brillant
Matière Métal
Plastique

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels 0

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 2.40 VA

Tension

Tension de service 24 - 24 V

Dimensions

Dimensions 85 x 85 mm
Hauteur 85 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 23 mm
Diamètre du dôme de la caméra 33 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C
Température de stockage/transport -30 - 80 °C

Puissance

Puissance absorbée (veille) 0.24 W

Fonctions

Fonction Voir

Raccordement

Section du conducteur 0 - 0 mm²

Équipement

Méthode de construction modulaire Oui

Textes

Mode de montage Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
Raccordement pour câble de raccordement module
Éclairage Éclairage nocturne LED IR anti-éblouissant et discret
Protection Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui