

ARTIKEL NR. 4558-040360

**DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 20cm 7,5/15W 4000K**



zur Artikelseite

- Dotlux LED Pollerleuchte WAY 20 cm
- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Kabel)
- Montagtebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

**WARENGRUPPE**

EC000301\_Wegeleuchte

**GEWICHT IN KG**

1.96

**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT**

7,5-15

**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN**

400/800

**LUMEN PRO WATT**

53

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 120mm

**Breite:** 120mm

**Höhe:** 200mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	360
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP65
<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK06
<b>LUMEN PRO WATT</b>	53
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	anthrazit
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>L80/B10</b>	50000
<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>	112
<b>FASSUNG</b>	-
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Glas transparent

<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
<b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK06
<b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>	Nein
<b>MIT LICHTSENSOR</b>	Nein
<b>ANSCHLUSSART_</b>	sonstige Kabel
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Stufen
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Stufen
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>	15
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED austauschbar
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	G
<b>ELDAS-NR.</b>	941700119
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	15
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	120
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	200
<b>NENNSPANNUNG IN V</b>	230
<b>LICHTAUSTRITT</b>	Direkt
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Symmetrisch/asymmetrisch
<b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>	Pulverbeschichtet
<b>LICHTVERTEILER</b>	Sonstige
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>	Extrem breitstrahlend >80°