

ARTICLE NO. 3943-027IP665M

**DOTLUX Bande LED 48W 10mm 2700K IP66 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés**



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et à l'enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Les LED disposées de manière très dense permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ENERGY LABEL

**DOTLUX**  
3943-027IP665M

A B C D E F G

**F**

**48**  
kWh/1000h

2019/2015

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706\_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -  
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1979-2

POIDS EN KG 0.25  
CONSOMMATION EN WATTS 48  
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4000

**Dimensions**

Longueur: 5000mm  
Largeur: 10mm  
Hauteur: 5mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120  
INDICE DE PROTECTION (IP) IP66  
LUMINOUS COLOR blanc  
TENSION D'ENTRÉE 24 DC  
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 2700  
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92  
NOMBRE DE LED/M 140

SÉPARABLE PAR MM 50  
TC TEMPÉRATURE EN °C 67  
PUISSANCE W/M 9,6  
FLUX LUMINEUX LM/M 800

TYPE DE TENSION DC  
ADHÉSIF Oui  
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 25  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 V DC  
GARANTIE EN ANNÉES 7

L80/B10 50000  
GRADATION SANS GRADATEUR Dépend du bloc d'alimentation

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 V DC

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 F

<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	50000
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>APPAREILLAGE</b>	Driver LED tension constante
<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Terminaison
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	autres câbles
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Oui
<b>ADAPTé à UN VARIATEUR</b>	Oui
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>AVEC éLéMENT DE PROTECTION</b>	Oui
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	-
<b>NO ELDAS</b>	941600309
<b>DIAMéTRE EN MM</b>	0
<b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTéME EN W</b>	48
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	10
<b>ABMESSUNGEN HöHE MM</b>	5
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT_</b>	120
<b>TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>RéGLAGE DES LUMENS</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non
<b>MODE DE POSE</b>	Autre