

ARTICLE NO. 1666-130360

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITprotect E27 28W 3000K



page de l'article

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20%.
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL et aussi directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la source lumineuse jusqu'à 135 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80

ENERGY

DOTLUX
1666-130360

28
kWh/1000h

CATÉGORIE DE PRODUITS EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1666-1

POIDS EN KG 0.483
CONSOMMATION EN WATTS 28
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4200
LUMEN PAR WATT 150

Dimensions

Longueur: 90mm
Largeur: 90mm
Hauteur: 186mm
Diamètre: 90mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 360
DIMMABLE Non
INDICE DE PROTECTION (IP) IP40
TENSION D'ENTRÉE 100 - 240 AC
DURÉE DE VIE UTILE environ 35.000 h à 25°C
CULOT E27
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 80
CONSTRUCTION autre
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,92
COURANT D'APPEL EN A 45
LUMEN PAR WATT 150
COULEUR DU BOÎTIER blanc
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 70.000
GARANTIE EN ANNÉES 5
L80/B10 35000
CERTIFIÉ PAR L'ENEC ENEC 25
GRADATION SANS GRADATEUR Non
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 D
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 35000
VARIATION TOUCH AND DIM Non

VARIATION ZIGBEE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
FORME DE LA LAMPE	Epis de maïs
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
AVEC TéléCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	12500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	50
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941801309
DIAMÈTRE EN MM	90
FLUX LUMINEUX EN LM	4200
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-40-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	186
TENSION NOMINALE EN V	-
ANGLE DE RAYONNEMENT_	360
FINITION VERRE/COUVERCLE	Sans
COULEUR	Blanc
DÉSIGNATION DE LA LAMPE	Autre