

SUNJA FL TR 7200 827/840 WH

Artikelnummer

GTIN

4015120810992



Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen

Technische Daten

ALLGEMEIN

| | |
|---------------------------|---|
| Gerätekategorie | Strahler |
| Lieferumfang | Strahler, Wandsockel mit Kabelbinder, Kurzanleitung |
| Fernbedienbar | - |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Besonderer Produkthinweis | Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör |

BEFESTIGUNG

| | |
|----------------------------------|---|
| Montageart | Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm ² |
| Anzahl der Kontakte | 5 |

GEHÄUSE

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | Länge 132 mm x Breite 230 mm x Höhe 280 mm |
| Gewicht | 1360 g |
| Werkstoff | Aluminium und UV-stabiler Kunststoff |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+50 °C |
| Relative Luftfeuchte | 10 - 95 %, nicht kondensierend |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | weiss, ähnlich RAL 9003 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

| | |
|-------------------|-----------------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V - / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 50 W |

LICHT

| | |
|------------------------------|-------------|
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 115 ° |
| Bemessungsleistung P | 48 W |
| Lichtstrom - min | 6500 lm |
| Lichtstrom - max | 7200 lm |
| Lichtausbeute - max | 150 lm/w |
| Farbtemperatur | 2700/4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 4 SDCM |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 70000 h |


SUNJA FL TR 7200 827/840 WH

Artikelnummer **GTIN**
 4015120810992

Zubehör

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung | GTIN |
|--------------------------------|---------------|--|---------------|
| Befestigung | | | |
| SUNJA EDGE MOUNTING WH | | Ecksockel für die Montage von LED-Strahlern SUNJA FL an Außenecken | 4015120811036 |
| Bewegungsmelder | | | |
| SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH | | Bewegungsmelder mit Erfassungswinkel 240°, Erfassungsbereich Ø 24 m, Unterkriechschutz zum intelligenten Steuern der LED-Strahler SUNJA FL | 4015120811050 |

Masszeichnung



Ausführliche Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Wandmontage aller Leuchten durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Montage an Außenecken mit als Zubehör erhältlichem Ecksockel
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen
- Integrierte Steckklemme für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm²