

ARTICLE NO. 1731-1

DOTLUX Tube à LED LUMENPLUS 97cm 12W couleur chair givré



page de l'article

- ÉCLAIRAGE SPÉCIAL POUR COMPTOIRS DE BOUCHERIE
- Couvercle incassable en polycarbonate
- Économiser deux fois plus : De l'électricité pour l'éclairage et la réfrigération !
- Pas de charge thermique sur les marchandises, ce qui réduit considérablement les pertes d'entailles et de marchandises
- Empêche la formation d'eau de condensation dans les emballages sous blister des produits frais
- Les tons rouges spéciaux de la LED donnent un aspect frais aux produits de viande et de charcuterie
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments.
- Il peut donc également être utilisé dans les domaines qui doivent être contrôlés selon l'International Featured Standard
- (IFS) ou British Retail Consortium (BRC).

CATéGORIE DE PRODUITS	EC001959_LED-Lampe/Multi-LED		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	180
POIDS EN KG	0.203	DIMMABLE	Non
CONSOMMATION EN WATTS	12	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1270	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
LUMEN PAR WATT	106	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	-
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 85
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Longueur: 970mm		LUMEN PAR WATT	106
Largeur: 26mm		TYPE DE TENSION	AC/DC
Diamètre: 26mm		COULEUR DU BOÎTIER	incoloro
Hauteur: 26mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNéES	5
		L80/B10	50000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	-
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
		VARIATION TOUCH AND DIM	Non
		VARIATION ZIGBEE	Non
		PAS DE VARIATION	Oui

UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
FORME DE LA LAMPE	Cylindre (double culot)
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
AVEC TéléCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc lumière du jour >5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	F
NO ELDAS	941801209
DIAMÈTRE EN MM	26
FLUX LUMINEUX EN LM	1270
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	26
ABMESSUNGEN HÖHE MM	26
TENSION NOMINALE EN V	230
ANGLE DE RAYONNEMENT_	180
FINITION VERRE/COUVERCLE	Opale
COULEUR	Blanc