

ARTIKEL NR. 4729-030120

DOTLUX LED-Wandleuchte BEAMO 10W 3000K weiß



zur Artikelseite

- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeigen ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 9016

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| WARENGRUPPE | EC002892_Decken-/Wandleuchte | | |
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 15x120 |
| GEWICHT IN KG | 0.57 | SCHUTZART (IP) | IP65 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 10 | LICHTFARBE | weiß |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 900 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 AC |
| LUMEN PRO WATT | 90 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,9 |
| ABMESSUNGEN | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Länge: 120mm | | IK SCHUTZGRAD | IK06 |
| Breite: 97mm | | LUMEN PRO WATT | 90 |
| Höhe: 100mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| | | SPANNUNGSART | AC |
| | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | L80/B10 | 6500 |
| | | NENNSTROM IN A | 0,14 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 6500 |

| | |
|---|----------------------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 13000 |
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION | Nein |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Nein |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff transparent |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK06 |
| LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| MIT LUFTSCHLITZEN | Nein |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 10 |
| LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Ja |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |

| | |
|--|------------------------------------|
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 13000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 3500 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D |
| ELDAS-NR. | 941200329 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 10 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-45 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 97 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 100 |
| NENNSPANNUNG IN V | 230 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 118 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 118 |
| ART DER VERDRAHTUNG | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTAUSSTRITT | Direkt/indirekt |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Stufenlos |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE | Pulverbeschichtet |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Freistrahlend/diffus |