

OTO-AP FTTH, montage mural



OTO-AP FTTH, prêt pour l'épissure

Réf. d'article :	811-8644
E-No:	966700969
EAN:	7611614462950
longueur x largeur x hauteur	86 x 86 x 20 mm
Mode d'installation	Montage en surface
Indice de protection	IP20
Sans halogène	Oui
Couleur	blanc
Pigtail Connecteur LC/APC	Biseau de 8°
Pigtail Quantité	4
Pigtail Matériau	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Pigtail Amortissement d'insertion	≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)
Pigtail Amortissement du reflux	≥ 60 dB (Grade B)
Pigtail Cycles de connexion	1000
Pigtail Ferrule	Ø 1.25 mm, céramique, ressort axial
Pigtail Décharge de traction	≥ 100 N
Pigtail Laser et protection contre la poussière	Obturbateur
Pigtail Classe de fibre	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail Type de fibre	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Couplage LC/APC Duplex	Avec bride, SC Simplex Footprint
Couplage Nombre	2
Couplage Douille matériau	Céramique, fendu
Couplage Matériau du boîtier	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Couplage Laser et protection contre la poussière	Clapet de protection intégré
Couplage Amortissement d'insertion	≤ 0.20
Envoi	1

Le raccordement à fibre optique OTO constitue le point final de la ligne à fibre optique dans l'appartement. C'est à partir de là que s'effectue le raccordement du modem à fibre optique au moyen d'un câble patch à fibre optique et la poursuite de la connexion individuelle au réseau, par exemple via WLAN/LAN.