

ARTIKEL NR. 6038-040120

**DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 4000K**



zur Artikelseite

- Professionelle Regalbeleuchtung für jeden Anwendungsbereich
- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen Ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hoch effiziente 144 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von max. 97 Lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Ermöglicht den Einsatz für jede Regalgröße durch zuschneidbares 25 m Magnetstromband
- Volle Flexibilität durch frei wählbare RETAILO LED Module
- Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 6067

**ENERGY**

**DOTLUX**  
6038-040120

**12**  
kWh/1000h

2019/2015

WARENGRUPPE EC000996\_LED-Modul

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0,097  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 12  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1160  
LUMEN PRO WATT 97

**ABMESSUNGEN**

Länge: 1130mm  
Breite: 20mm  
Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL 120  
SCHUTZART (IP) IP20  
NUTZLEBENSDAUER ca. 200.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000  
POWER-FACTOR 0,9  
LUMEN PRO WATT 97  
SCHUTZKLASSE II  
SPANNUNGSART DC  
SCHALTZYKLEN > 200.000  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 200000  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 200000  
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 400000  
OHNE DIMMFUNKTION Nein  
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6

<b>ANSCHLUSSART_</b>	Kabel
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG1
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	100000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	574
<b>ELDAS-NR.</b>	941301819
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>LICHTSTROM IN LM</b>	1160
<b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	20
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	17
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL_</b>	120
<b>FORM</b>	Sonstige
<b>FARBE</b>	Weiß