

ARTICLE NO. 5818

DOTLUX Protecteur de pointes



page de l'article



- Les pointes de tension élevées sur le câblage PUSH-DIM ont des effets négatifs sur le circuit DALI.
- Une résistance en série avec le bouton PUSH-DIM peut amortir les oscillations et limiter le courant.
- Tension d'entrée : 230V, 50/60 Hz
- Gamme de tension d'entrée : 0-300Vac
- Résistance : 200-300 OHM Température ambiante
- Température de fonctionnement : -20°C à 65°C

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002556_Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten	PLAGE DE TENSION D'ENTRée	-
ARTICLE DE SUCCESSION	-	GARANTIE EN ANNéES	5
POIDS EN KG	0.009	PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	-
Dimensions		PIèCE DÉTACHéE	Nein
Hauteur: 19mm		ACCESSOIRE	Oui
Longueur: 27mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 21mm		NO ELDAS	941007569
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	21
		ABMESSUNGEN HöHE MM	19
		COULEUR	Blanc
		TYPE D'ACCESSOIRE	Autre