

ARTICLE NO. 600137

DOTLUX Lampe frontale à LED 3W



page de l'article



- Lampe frontale multifonctionnelle qui peut être allumée et éteinte de 2 manières différentes :
 - a) mode mains libres via un capteur : par un mouvement de la main devant le capteur
 - b) Mode bouton-poussoir : par bouton ON/OFF.
- La lampe frontale dispose de deux couleurs d'éclairage différentes, rouge et blanc.
- Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau (IP54)
- Affichage intégré de l'état de la batterie au lithium polymère 30%-60%-100%.
- Jusqu'à 4 heures d'éclairage avec un accus chargé à 100% en mode 100% d'éclairage blanc
- Le boîtier de la lampe est réglable en 5 positions jusqu'à un angle d'inclinaison de 45°.
- Le Power Switch intégré permet 6 fonctions d'éclairage différentes :
 - Blanc lumineux 100%, 215 lm, angle de rayonnement de 15
 - Blanc lumineux 50%, 110 lm, angle de rayonnement de 15
 - Blanc lumineux 15%, 30 lm, angle de rayonnement de 90
 - Rouge lumineux 5%, 10 lm
 - Rouge clignotant 5%, 10 lm

CATéGORIE DE PRODUITS EC000987_Taschenleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.08

CONSOMMATION EN WATTS 3

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 215

LUMEN PAR WATT 72

Dimensions

Longueur: 60mm

Largeur: 35mm

Hauteur: 35mm

INDICE DE PROTECTION (IP) IP54

LUMEN PAR WATT 72

COULEUR DU BOÎTIER noir

GARANTIE EN ANNéES 1

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 -

AVEC AMPOULE Oui

MODêLE Lampe frontale

SOURCE LUMINEUSE LED non interchangeable

MATéRIAU Plastique

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE G

NO ELDAS 941100179

DIAMêTRE EN MM 0

FLUX LUMINEUX EN LM 215

TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C 55

ABMESSUNGEN BREITE MM 35

ABMESSUNGEN HôHE MM 35

RéGLAGE DES LUMENS Non