

ARTIKEL NR. 3944-050IP205M

**DOTLUX LED-Streifen 96W 10mm 5000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

**ENERGY**  
DOTLUX  
3944-050IP205M

A  
B  
C  
D  
E  
**F**  
G

**96**  
kWh/1000h

2019/2015

<b>WARENGRUPPE</b>	EC002706_Lichtschlauch/-band	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	1980-3	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.12	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	24 DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	96	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	9250	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	96	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>ANZAHL DER LED/M</b>	238
<b>Länge:</b> 5000mm		<b>TRENNBAR NACH MM</b>	30
<b>Breite:</b> 10mm		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	67
<b>Höhe:</b> 1mm		<b>LEISTUNG W/M</b>	19,2
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	96
		<b>LICHTSTROM LM/M</b>	1850
		<b>SPANNUNGSART</b>	DC
		<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja
		<b>KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM</b>	25
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24 V DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Netzteilabhängig
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	24 V DC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	F
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000

<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Abschluss
<b>ANSCHLUSSART_</b>	sonstige Kabel
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	-
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	-
<b>ELDAS-NR.</b>	941600459
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	96
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	10
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	1
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL_</b>	120
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>MONTAGEART</b>	Sonstige