

## Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



### AK2-S/GZ IP40

- Pro Anschlussdose sind 3 KBS 16 mm Schieberegänge und 1 Verschlusschieber verpackt.
- Version mit eingestellter Kunststoff-Montageplatte für schnelle "Klick"-Montage auf Kabelrinnen.
- Passende AK2-Deckel können separat bestellt werden
- Geeignet für Kabelrinnen von Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK und OBO.
- Geeignet für Kabeltragsysteme von namhaften Herstellern

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>AT2251</b>
E-Nr.:	127018289
EAN:	8712259161518
Befestigung	Montageplatte abgewinkelt
Länge	120 mm
Breite	95 mm
Tiefe	40 mm
Max. Leiterquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Gehäuseeinführung	Ausbrechöffnung
Anzahl Ausbrechöffnungen	10
Schutzart	IP40
Bemessungsspannung	690 V
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja
Versand	10

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.

