




SIGHT EVO

spot 3 all., double, rectangulaire, 3000 K, 25 W, 60°, noir

SIGHT EVO - la gamme de projecteurs flexibles sur rails triphasés pour un éclairage d'accentuation absolument parfait. Avec ses spots à une ou deux flamme(s), ses options CCT (Changing Color Temperature) (3 000/4 000 K) et deux puissances totales (18 W / 25 W), il met en scène magasins, galeries ou salles d'exposition de manière optimale. SIGHT EVO convainc en outre par une qualité de lumière de tout premier ordre grâce à son Unified Glare Rating peu élevé ($UGR < 19$) et son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > 90 . L'option DALI et sa facilité de montage en font un luminaire parfait pour de multiples applications.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Réf. | 1010154 |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Détails de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 25 W |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 15 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 24 |
| Hauteur du courant d'appel | 65 A |
| Durée du courant d'appel | 200 μ s |
| Lumen | 3250 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR \leq | 16 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2432905 |  |
|---------|---|

| | |
|--------------------------|---------|
| Longueur | 57.4 cm |
| Largeur | 11.7 cm |
| Hauteur | 4 cm |
| Poids net | 0.99 kg |
| Poids brut | 1.41 kg |
| Page du BIG WHITE | 637 |