




EASYLIGHT

**1500 86 835/840/850 MB WH ML Trunking System
1500mm**

Che si tratti di capannoni industriali, supermercati o centri logistici, il sistema di strisce continue EASYLIGHT LED riunisce la massima flessibilità, un'efficienza straordinaria e una tecnologia di illuminazione ad alte prestazioni in un sistema sofisticato e modulare. Sviluppato per applicazioni esigenti in ambienti industriali e commerciali, EASYLIGHT si adatta senza problemi a qualsiasi tipo di progetto grazie alle sue funzioni intelligenti. Le diverse lunghezze, le ottiche, i tipi di montaggio (montaggio a superficie, sospensione a filo o a catena) e le coperture cieche abbinata assicurano un elevato grado di libertà nella progettazione. L'ottica MB è adatta per un'illuminazione generale omogenea in aree con soffitti di altezza media. Il montaggio senza attrezzi consente di risparmiare tempo prezioso durante l'installazione, anche in progetti di grandi dimensioni. La funzione multi-lumen e multi-color permette di regolare il flusso luminoso e la temperatura del colore direttamente in loco. Le varianti DALI a tensione costante consentono inoltre l'integrazione nei moderni sistemi di controllo dell'illuminazione. Con un'efficienza energetica che raggiunge i 195 lm/W, EASYLIGHT è particolarmente economico e offre una soluzione a prova di futuro per i progetti di illuminazione più impegnativi.



DATI TECNICI

Articolo	1009209
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-550 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	27 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	21
Numero di apparecchi a LS C16A	34
Livello di corrente di spunto	19.81 A
Durata della corrente di spunto	268 µs
Lumen	5094 / 14222 lm
Temperatura colore	3500/4000/5000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Classificazione	3 SDCM
Durata	100000 h
Risk Group	1
Lunghezza	150 cm
Larghezza	6.5 cm

Sorgente Luminosa

2385577	
---------	---

Accessori

1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Surface Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fine tuned (without chain)

Altezza	6.8 cm
Peso netto	2.6 kg
Peso lordo	2.6 kg