

ARTICLE NO. 5390-M

**Bloc d'alimentation LED CC pour QUICK-FIXadapt max. 26W 450-600mA 30-42V dimmable 1-10V**



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via 1-10V.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant.
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués entre 10%-100%.
- Le courant de sortie est réglable : 450/500/550/600mA
- Pieds magnétiques pour la fixation au QUICK-FIXadapt

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710\_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRéDéCESSEUR 5133-M

POIDS EN KG 0.14

**Dimensions**

Largeur: 45mm

Hauteur: 41mm

Longueur: 115mm

<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,96
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>TENSION DE SORTIE</b>	30 - 42 DC
<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	3
<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Oui
<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
<b>VARIATION DALI</b>	Non
<b>VARIATION DMX</b>	Non
<b>VARIATION DSI</b>	Non
<b>VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)</b>	Non
<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
<b>VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Non
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION RF</b>	Non
<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non

<b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>BOÎTIER</b>	Boîtier en plastique
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941010549
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	45
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	41
Ausgangsstrom in A	