

OPTICLIP 625 4000K C8 WH SSA03 WHITE

Code article 0044051

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	OPTICLIP 625 4000K C8 WH SSA03 WHITE
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	PIR
Fixture rating	Enclosed
General application	Education, Office
Operating temperature range (°C)	-20°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC002892
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	3300
Luminaire efficacy (lm/W)	122
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Luminous Intensity (cd)	1926
Beam Angle (°)	78
Distribution type	Symmetric
Glare control	< 17
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	27
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Electrical protection	Class II
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	SylSmart SSA
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	700
Courant d'appel (A)	30
Inrush Duration (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E, E(more than 1 Light Source)
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. products per 10A C Breaker	21
Max. products per 13A C Breaker	27
Max. products per 16A C Breaker	33
Max. products per 20A C Breaker	42
Max. products per 10A B Breaker	12
Max. products per 13A B Breaker	16
Max. products per 16A B Breaker	20
Max. products per 20A B Breaker	25
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2.5

Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L80 B20	62500

OPTICLIP 625 4000K C8 WH SSA03 WHITE

Code article 0044051

SYLVANIA

Données physiques

Housing colour	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP40/20
IK rating	IK07
Diffuser finish	Matt/satinized
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	620
Largeur (mm)	620
Nominal Product Height (mm)	52
Poids (kg)	3.6

Emballage

Product EAN number	5410288440514
Longueur simple de l'emballage (cm)	67.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.5
Packaging single depth (cm)	64.5
DUN14 (inner)	05410288440514
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	67.0
Packaging outer width (cm)	6.5
Packaging outer depth (cm)	64.5

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-25